

Healtech Speedohealer

Modulo per la correzione del segnale di velocità

HT-SH-V4

- Corregge il segnale uniformemente fino alla velocità massima, range -99,9% / + 9999.9% con step 0,1%.
- 2 memorie di settaggio (A e B) selezionabili tramite i pulsanti sull'unità.
- Memorizzazione velocità massima e visualizzazione sulla strumentazione tramite pulsante remoto.
- Abbinare a cablaggio Plug & Play dedicato.



HT-SH-V4C e HT-SH-V4-2WA

- Questi moduli hanno le stesse funzioni di HT-SH-V4 ma sono sviluppati per sensori di tipo diverso. Verificare se è necessario per il proprio veicolo nella lista applicazioni.
- I veicoli per cui è indicato questo modello non possono utilizzare i moduli HT-SH-V4, HT-SH-V4-TSD o HT-SH-V4-AB.



HT-SH-V4-AB

- Corregge il segnale uniformemente fino alla velocità massima, range -99,9% / + 9999.9% con step 0,1%.
- 2 memorie di settaggio (A e B).
- Selettore remoto per passaggio rapido fra i settaggi A e B in tempo reale durante la marcia.
- Abbinare a cablaggio Plug & Play dedicato.



HT-SH-V4-TSD

- Permette di "congelare" il segnale di velocità massima ad una soglia programmabile.
- Corregge il segnale in modo differenziato prima e dopo la soglia, range -99,9% / + 9999.9% con step 0,1%.
- Dispositivo indicato per i veicoli con limitazioni di velocità massima e dotate di TC e/o ABS.
- Memorizzazione velocità massima e visualizzazione sulla strumentazione tramite pulsante remoto.
- Abbinare a cablaggio Plug & Play dedicato.



HT-SH-V4-2W kit

- Corregge il segnale uniformemente fino alla velocità massima, range -99,9% / + 9999.9% con step 0,1%.
- Verificare applicazioni, contattarci in caso di dubbio.
- Sviluppato per veicoli dotati di sensori induttivi a 2 fili.
- Fornito completo di cablaggio, richiede collegamento diretto ai fili originali.

